



R-8XV

Een oppervlaktebeschermingsmiddel op waterbasis voor houten terrassen, tuinmeubels enz. Met speciale UV-absorbers en lignin-stabilisatoren.

Voor het langdurig behoud van uw bamboe, een glad oppervlak, aanzienlijk minder vuil en alg aanhechting en een zeer lange onderhoudsinterval 5 - 7 jaar (afhankelijk v/d mate van het gebruik).

TOEPASSING

R-8XV wordt met name toegepast daar waar een speciale waterwerende werking ter behoud van de uitstraling van hout noodzakelijk is. Het product is met name geschikt voor het beschermen van houten dekken, terrassen, vlonders, bestaande uit teak, bangkirai, lariks, douglas, enz. Inmiddels is het ook getest op bamboe, met positief resultaat. Dit speciale product is ook geschikt voor tuinmeubels, gevelbekleding, schuttingen, pergola's, enz. R-8XV is niet geschikt voor ipé en massaranduba.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Door de toepassing en gebruikmaking van speciale grondstoffen wordt het hout voorzien van een waterafstotend, dampopen oppervlak, waardoor indringing van water wordt gereduceerd. Hierdoor wordt het zwellen c.q. uitzetten en krimpen van het hout verminderd.

R-8XV is zeer gunstig in het verbruik en voorkomt dat het oppervlak vuil opneemt.

R-8XV geeft geen scheurvorming en bladdert niet af.

R-8XV heeft een conserveringsmiddel tegen microbacteriële aantasting (schimmel, algen, enz.) van de verflaag.

De lignin-stabilisatoren zorgen ervoor dat het natuurlijke vergrijzen van hout wordt tegen gegaan, waardoor het z'n warme kleur behoud.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voluminieke massa: ca. 1,03 gr/cm³ bij
20°C Conserveringsmiddel: 0,3% 3-jod-2-propinylbutylcarbamate

SOLID BAMBOO B.V.

Satellietbaan 6-B 2181 MH Hillegom 0252-534417
info@solidbamboo.nl ; www.solidbamboo.nl
Kvk nr.: 60312785, BTW nr.: NL853853666B01